

## JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION

Standortgebundene Spielplatzgeräte gemäß DIN EN 1176

### Denk mit! Kindertageseinrichtungen - Denk mit Zwerge Beispiel -

Gerätetyp: Nestkorbschaukel Winnetoo 2013

geprüft am: 29.08.2018

Überprüfungsbefund



	1	2	3
Klassifizierung Mangel		X	
Beschreibung Mangel: Es sollte wieder Fallschutz aufgefüllt / ausnivelliert werden, Schaukelgelenke umgehend nachbefestigen, Ast verschleifen.			

	1	2	3	4	5	6
Gesamtzustand	X					
Beschreibung Gesamtzustand:						

Notizfeld:

**Klassifizierung Mangel**

- 1 Das Gerät ist soweit ohne sicherheitstechnische Mängel
- 2 Das Gerät weist deutliche sicherheitstechnische Mängel auf. Diese müssen innerhalb der nächsten 4-6 Wochen beseitigt werden
- 3 Das Gerät weist schwere sicherheitstechnische Mängel auf und muss umgehend gesperrt / der Nutzung entzogen werden

Gesamtzustand wird nach Schulnoten angegeben: 1 = absolut neuwertiger Zustand - 6 = sehr abgenutztes Spielgerät

## Nestkorbschaukel (Winnetoo / 2013)

**Klassifizierung Mangel:** Das Gerät weist deutliche sicherheitstechnische Mängel auf. Diese müssen innerhalb der nächsten 4-6 Wochen beseitigt werden

**Mangelbeschreibung:** Es sollte wieder Fallschutz aufgefüllt / ausnivelliert werden, Schaukelgelenke umgehend nachbefestigen, Ast verschleifen.

**zusätzliches Element:**



einzelne Prüfpunkte	Ja	Nein	Bemerkung und Normbezug	
Kennzeichnung vorhanden?	X			
Wartungsanleitung lag vor?		X	(DIN 1176-7, Pkt. 6 Inspektion und Wartung)	
Abhängung: #ABHAENGUNG_SEILE	zulässig			
Freie Fallhöhe: Nestkorbschaukel	zulässig		Sitz: 1760 mm	
Abhängelänge / Sitzhöhe:	Abhängelänge: 1960 mm / Sitzhöhe: 780 mm			
Bodenfreiheit: Nestkorb	zulässig		Sitz: 600 mm	
Abstand Sitz - Schaukelgerüst (li - re):	zulässig		Soll: 592 mm / Ist: 1000 mm	zulässig Soll: 592 mm / Ist: 1000 mm
Abstand Gerüst 1,0 m über dem Sitz:	zulässig		Soll min.: 600 mm / Ist: 1000 mm	
Richtungsstabilität / Spreizung:	unzulässig		Soll: 1278 mm / Ist: 1200 mm (DIN EN 1176-2 Pkt. 4.4.2 Richtungsstabilität von Schaukelsitzen)	
Sitz stoßdämpfend?	X			
Schaukelgelenk speziell hergestellt?		X	(DIN EN 1176-Bbl. Zusätzliche Hinweise für Nestkorbschaukeln)	
Sicherungskette vorhanden?	X			
Bodenart: Holzschnitzel	zulässig		Schichtstärke: zulässig 300 mm	
Markierung Oberkante Spielebene vorhanden / sichtbar?	X			
Fundamentüberdeckung ausreichend?	X		Schichtstärke: 400 mm	
Ausdehnung Aufprallfläche - Soll:	3949.32 mm		Vorne: zulässig 4000 mm Hinten: zulässig 4140 mm	
Breite der Aufprallfläche - Soll:				
Bemerkung Aufprallfläche:	zulässig zulässig		keine Überlagerung von Aufprallflächen Aufprallfläche frei von scharfkantigen / gefährlich vorstehenden Teilen	
Bemerkung Fallraum:	zulässig zulässig		keine Überlagerung von Fallräumen Fallraum frei von scharfkantigen / gefährlich vorstehenden Teilen	
Bemerkung Freiraum:	zulässig zulässig		keine Überlagerung von Freiräumen Freiraum frei von scharfkantigen / gefährlich vorstehenden Teilen	
Fangstellen vorhanden?		X	zulässig - keine Fingerfangstelle an Kette vorhanden zulässig - keine Quetsch- / Klemmstelle (Verbindungen Kette) vorhanden	